

Názov	objem	výška (A)	výška bez izolácie (B)	výška spodnej časti /C/	priemer nádrže (D)	priemer vykurovacej špirály/E/	sklopná výška /K/	plocha spodného výmenníka	plocha vrchného výmenníka	hrúbka izolácie	priemer s izoláciou	hmotnosť bez izolácie
ME	l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m ²	m ²	mm	mm	kg
Typ												
P-200	200	1740	1500	100	400	žiadne	1748	žiadne	žiadne	100	600	48
P-300	318	1500	1200	130	550	žiadne	1521	žiadne	žiadne	100	750	62
P-400	396	1632	1250	170	600	žiadne	1651	žiadne	žiadne	100	800	77
P-500	488	1660	1305	165	650	žiadne	1708	žiadne	žiadne	100	850	81
P-600	592	1740	1360	170	700	žiadne	1767	žiadne	žiadne	100	900	98
P-800	790	1840	1360	250	790	žiadne	1870	žiadne	žiadne	100	990	109
P-900 (1000A)	900	2030	1570	230	790	žiadne	2058	žiadne	žiadne	100	990	123
P-1000	980	2170	1750	185	790	žiadne	2195	žiadne	žiadne	100	990	135
P-1000 (d850)	972	1970	1500	220	850	žiadne	2002	žiadne	žiadne	100	1050	130
P-1500	1480	2095	1510	290	1000	žiadne	2154	žiadne	žiadne	100	1200	201
P-2000	1940	2105	1510	290	1150	žiadne	2175	žiadne	žiadne	100	1350	234
P-2500	2410	2595	2000	290	1150	žiadne	2628	žiadne	žiadne	100	1350	278
P-3000	2880	2596	2000	290	1250	žiadne	2638	žiadne	žiadne	100	1450	363
P-4000	3900	2819	2150	320	1400	žiadne	2878	žiadne	žiadne	100	1600	475
P-5000	4900	2770	2000	370	1600	žiadne	2910	žiadne	žiadne	100	1800	578

Pripojenia		
Označenie	thread	Možná funkcia
1	G1 1/2"	ventilácia
4	G1 1/2"	špirála
5	G1 1/2"	kotlový okruh (horúci)
6	G1 1/2"	okruh chladiča (horúci)
7	G1 1/2"	voľný vstup
8	G1 1/2"	voľný vstup
9	G1 1/2"	voľný vstup
10	G1 1/2"	voľný vstup
11	G1 1/2"	kotlový okruh (spiatka)
12	G1 1/2"	chladiaci okruh (opakovaný)
13	G 1/2"	jímky na senzory - teploměry

